

Data

19 PAŹ. 2023

Dokument podpisany elektronicznie

Podpis

ImięDrugie: PESEL:

IdZaufanegoProfilu: IdKontaUzytkownikaEpuap:

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH

data

17. 10. 2023

wpł.

25/10/19/23488

L.uz. Nr

Ilość ark.

Załączniki w dokumencie:

1. NI64421 aktualizacja zgłoszenia w trybie art 152 ustawy Poś ver1-sig.pdf
2. opłata.pdf
3. 64421 8570 2023 OS-sig-sig.pdf
4. 2021.01.13 TMPL BZ 3152 2015-sig-sig.pdf
5. TMPL pełnomocnictwo .pdf

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-10-17

Dane nadawcy

Dane adresata

NetWorkS! Sp. z o.o.

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH (64-600
OBORNIKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE)

INFORMACJA

64421 - art.152 POŚ MD

informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40421 (64421N!) KISZEWO zlokalizowanej w miejscowości KISZEWO 75.

Załączniki:

1. NI64421 aktualizacja zgłoszenia w trybie art 152 ustawy Poś ver1-sig.pdf
2. opłata.pdf
3. 64421 8570 2023 OS-sig-sig.pdf
4. 2021.01.13 TMPL BZ 3152 2015-sig-sig.pdf
5. TMPL pełnomocnictwo .pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2023-10-17T19:08:02.440+02:00

Podpis elektroniczny

Poznań, dn. 2023-10-17

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:

Pełnomocnictwo numer:
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starostwo Powiatowe w Obornikach

ul. 11 Listopada 2a

64-600 Oborniki

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **40421 (64421N!) KISZEWO** zlokalizowanej w miejscowości KISZEWO 75. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **40421 (64421N!) PPI_OBORNIKI_KISZEWO**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	10562
2.	10562
3.	10562
4.	3170

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°40'24.8" 52°40'59.3"	800/900/1800/ 2100	37	10562	20	2/2/2/2
2.	16°40'24.8" 52°40'59.2"	800/900/1800/ 2100	37	10562	140	3/3/3/3
3.	16°40'24.7" 52°40'59.2"	800/900/1800/ 2100	37	10562	260	2/2/2/2
4.	16°40'24.7" 52°40'59.2"	18000	39.5	3170	246*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2023-
10-17 17:40



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8570/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 40421 (64421N!) PPI_OBORNICKI_KISZEWO
Adres: KISZEWO 75, Powiat obornicki, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-10-11

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KISZEWO 75.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40421 (64421N!) PPI_OBORNKI_KISZEWO w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kat pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	80010292v03 Kathrein	1	20	2/2/2/2	37	10562
2	800/900/1800/2100	80010292v03 Kathrein	1	140	3/3/3/3	37	10562
3	800/900/1800/2100	80010292v03 Kathrein	1	260	2/2/2/2	37	10562

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6363 18GHz 2x56MHz XPIC Ericsson	18	3170	ANT3_0.6 18 HP/HPX Ericsson	0.6	246	39.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-10-11	15:40-16:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		20.5	20.6	57.2	57.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadcstwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWiMP/W/172/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 246°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'59,2" 16°40'23,9"
2	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 246°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'58,4" 16°40'22,1"
3	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 260°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'59,2" 16°40'23,2"
4	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 260°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'58,8" 16°40'22,1"
5	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 260°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'58,8" 16°40'20,3"
6	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'58,8" 16°40'25,3"
7	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'58,4" 16°40'26,0"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'58,1" 16°40'26,4"
9	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'57,4" 16°40'27,1"
10	PKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'58,4" 16°40'24,6"
11	PKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 20°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'59,9" 16°40'23,9"
12	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 20°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'59,5" 16°40'25,0"
13	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 20°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°41'0,2" 16°40'25,3"
14	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 20°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°41'0,6" 16°40'25,7"
15	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 20°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°41'1,7" 16°40'26,0"
16	PKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'59,5" 16°40'25,7"
17	DPP w bramie magazynu w odległości 54m od anteny sektorowej az. 20°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°41'0,6" 16°40'26,4"
18	PKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'59,2" 16°40'28,6"
19	DPP w witrynie okna budynku magazynowego w odległości 61m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'59,9" 16°40'27,8"
20	PKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'59,5" 16°40'30,0"
21	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'56,6" 16°40'28,2"
22	PKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 20°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°41'1,3" 16°40'22,8"
-	GKP w odległości 301m od anteny sektorowej az. 20°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°41'8,5" 16°40'30,4"
-	GKP w odległości 264m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'52,7" 16°40'34,0"
-	GKP w odległości 300m od anteny sektorowej az. 260°	0,3-2,0	<1.0*	1,6	0,06	52°40'57,4" 16°40'9,1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 246°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'59.2" 16°40'23.9"
2	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 246°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'58.4" 16°40'22.1"
3	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'59.2" 16°40'23.2"
4	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'58.8" 16°40'22.1"
5	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'58.8" 16°40'20.3"
6	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'58.8" 16°40'25.3"
7	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'58.4" 16°40'26.0"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'58.1" 16°40'26.4"
9	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'57.4" 16°40'27.1"
10	PKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'58.4" 16°40'24.6"
11	PKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'59.9" 16°40'23.9"
12	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'59.5" 16°40'25.0"
13	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°41'0.2" 16°40'25.3"
14	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°41'0.6" 16°40'25.7"
15	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°41'1.7" 16°40'26.0"
16	PKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'59.5" 16°40'25.7"
17	DPP w bramie magazynu w odległości 54m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°41'0.6" 16°40'26.4"
18	PKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'59.2" 16°40'28.6"
19	DPP w witrynie okna budynku magazynowego w odległości 61m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'59.9" 16°40'27.8"
20	PKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'59.5" 16°40'30.0"
21	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'56.6" 16°40'28.2"
22	PKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°41'1.3" 16°40'22.8"
-	GKP w odległości 301m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°41'8.5" 16°40'30.4"
-	GKP w odległości 264m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'52.7" 16°40'34.0"
-	GKP w odległości 300m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°40'57.4" 16°40'9.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.4% dla częstotliwości do 40 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40421 (64421N!) PPI_OBORNKI_KISZEWO, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-10-13 11:37

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:





Date / Data:
2023-10-13 22:06


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 40421 (64421NI) PPI_OBORNKI_KISZEWO Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPI_OBORNKI_KISZEWO (64421N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 40421 (64421NI) PPL_OBORNIKI_KISZEWO Dokumentacja fotograficzna
----------------	--