

05. 6221. 40. 2023

Dokument podpisany elektronicznie

Przydziela się ...

P. Kaso

Dnia ...

20 Lis. 2023

Podpis ...

h

ESEL: 7

IdZaufanegoProfilu: :

KontaUzytkownik

Załączniki w dokumencie:

1. 64600 art 152 POS.xml
2. upp_2023_11_16_25640.xml
3. 64600 informacja-sig.pdf
4. 64600_9870_2023_OS-sig-sig.pdf
5. OPL pełnomocnictwo F
6. OPL 19_01_21-sig-sig.pdf
7. opłata

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH

data 15. 11. 2023 wpt.

20231115 125640

L.dz. Nr

Ilość ark.

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-11-15

Dane nadawcy

NetWorkS! Sp. z o.o.

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH (64-600
OBORNIKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE)

INFORMACJA

64600 - art. 152 POŚ

informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 10500 (64600N!)
OBORNIKI KOWANÓWKO (PPI_OBORNIKI_PRZEMYSŁOWA) zlokalizowanej w miejscowości OBORNIKI, ul.
PRZEMYSŁOWA 3

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- 64600 informacja-sig.pdf
- 64600_9870_2023_OS-sig-sig.pdf
- OPL pełnomocnictwo
- 19_01_21-sig-sig.pdf
- opłata skarbową.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2023-11-15T15:33:39.189+01:00

Poznań, dn. 2023-11-15

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21

z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkSI Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236

Starostwo Powiatowe w Obornikach

ul. 11 Listopada 2a

64-600 Oborniki

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **10500 (64600N!) OBORNIKI KOWANÓWKO (PPI_OBORNIKI_PRZEMYSŁOWA)** zlokalizowanej w miejscowości OBORNIKI, ul. PRZEMYSŁOWA 3. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	19984
2.	14726
3.	19984
4.	14726
5.	19984
6.	14726

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°50'18.1" 52°39'36"	900/1800/2100	49	19984	10	3/3/3
2.	16°50'18.2" 52°39'36"	800/2600	49	14726	10	3/6
3.	16°50'18.2" 52°39'35.9"	900/1800/2100	49	19984	140	4/4/4
4.	16°50'18.2" 52°39'35.9"	800/2600	49	14726	140	4/4
5.	16°50'18" 52°39'36"	900/1800/2100	39	19984	250	5/5/5
6.	16°50'18" 52°39'35.9"	800/2600	39	14726	250	5/7

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-11-15
10:15



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9870/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 10500 (64600N!) OBORNIKI KOWANÓWKO
(PPI_OBORNIKI_PRZEMYSŁOWA)
Adres: OBORNIKI, PRZEMYSŁOWA 3, Powiat obornicki, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-11-08

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OBORNIKI, PRZEMYSŁOWA 3.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 10500 (64600N!) OBORNIKI KOWANÓWKO (PPI_OBORNIKI_PRZEMYSLOWA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia*	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	10	3/3/3	49	19984
2	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	10	3/6	49	14726
3	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	140	4/4/4	49	19984
4	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	140	4/4	49	14726
5	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	250	5/5/5	39	19984
6	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	250	5/7	39	14726

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-11-08	10:30-11:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		7.3	7.3	65.6	65.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWiMP/W/172/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 250°, płaszczyzna okna wewnątrz biura, ul. Przemysłowa 3	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'35.3" 16°50'15.0"
2	PKP brama hali	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'36.0" 16°50'14.3"
3	DPP otwarte brama hali	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'36.7" 16°50'16.8"
4	DPP otwarte okno biura Agrol-Kleinik, ul. Przemysłowa 1	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'37.4" 16°50'21.5"
5	DPP pomiar w biurze na parterze, okna nieotwieralne firmy Brzechwa, ul. Polna 2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'39.6" 16°50'20.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 10°brama magazynu	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'38.9" 16°50'19.0"
7	DPP brama magazynu	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'38.2" 16°50'19.7"
8	PKP płaszczyzna okna opuszczonego hali	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'35.3" 16°50'20.8"
9	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 140°,otwarte brama budynku gospodarczego	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'35.3" 16°50'19.3"
10	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'36.4" 16°50'18.2"
11	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'37.1" 16°50'18.2"
12	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'37.8" 16°50'18.6"
13	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'39.6" 16°50'19.0"
14	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'35.6" 16°50'18.6"
15	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'34.9" 16°50'19.7"
16	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'34.6" 16°50'20.4"
17	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'33.5" 16°50'21.5"
18	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'36.0" 16°50'17.5"
19	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'35.6" 16°50'16.4"
20	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'35.3" 16°50'15.4"
21	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'34.9" 16°50'13.6"
22	PKP pod wiatą	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'36.7" 16°50'20.0"
23	PKP pod wiatą	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'36.7" 16°50'19.0"
24	PKP na az. 299° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'37.1" 16°50'15.0"
25	PKP na az. 202° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'34.2" 16°50'16.8"
26	PKP na az. 72° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'36.7" 16°50'21.5"
27	PKP na az. 28° w odległości 103m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'38.9" 16°50'20.8"
-	GKP w odległości 350m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'47.2" 16°50'21.5"
-	GKP w odległości 310m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'28.1" 16°50'28.7"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°39'33.5" 16°50'7.1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMH ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 250°,płaszczyzna okna wewnątrz biura,ul.Przemysłowa 3	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'35.3" 16°50'15.0"
2	PKP brama hali	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'36.0" 16°50'14.3"
3	DPP otwarte brama hali	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'36.7" 16°50'16.8"
4	DPP otwarte okno biura Agrol-Klinik,ul.Przemysłowa 1	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'37.4" 16°50'21.5"
5	DPP pomiar w biurze na parterze ,okna nieotwieralne firmy Brzechwa ,ul.Polna 2	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'39.6" 16°50'20.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 10°brama magazynu	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'38.9" 16°50'19.0"
7	DPP brama magazynu	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'38.2" 16°50'19.7"
8	PKP płaszczyzna okna opuszczonego hali	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'35.3" 16°50'20.8"
9	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 140°,otwarte brama budynku gospodarczego	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'35.3" 16°50'19.3"
10	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'36.4" 16°50'18.2"
11	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'37.1" 16°50'18.2"
12	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'37.8" 16°50'18.6"
13	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'39.6" 16°50'19.0"
14	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'35.6" 16°50'18.6"
15	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'34.9" 16°50'19.7"
16	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'34.6" 16°50'20.4"
17	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'33.5" 16°50'21.5"
18	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'36.0" 16°50'17.5"
19	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'35.6" 16°50'16.4"
20	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'35.3" 16°50'15.4"
21	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'34.9" 16°50'13.6"
22	PKP pod wiatą	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'36.7" 16°50'20.0"
23	PKP pod wiatą	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'36.7" 16°50'19.0"
24	PKP na az. 299° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'37.1" 16°50'15.0"
25	PKP na az. 202° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'34.2" 16°50'16.8"
26	PKP na az. 72° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'36.7" 16°50'21.5"
27	PKP na az. 28° w odległości 103m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'38.9" 16°50'20.8"
-	GKP w odległości 350m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'47.2" 16°50'21.5"
-	GKP w odległości 310m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'28.1" 16°50'28.7"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°39'33.5" 16°50'7.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.3% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 10500 (64600N!) OBORNIKI KOWANÓWKO (PPI_OBORNIKI_PRZEMYSŁOWA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-11-13
14:57

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:


Date / Data: 2023-
11-13 22:17





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 10500 (64600NI) OBORNIKI KOWANÓWKO (PPI_OBORNIKI_PRZEMYSLOWA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PPI_OBORNIKI_PRZEMYSLOWA (64600N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 10500 (64600NI) OBORNIKI KOWANÓWKO (PPI_OBORNIKI_PRZEMYSLOWA)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej